Вертикальні HARDOX підйомні затискачі - TS(U)-H/TSE(U)-H/TSMP-H

Інформація про товар



Стандартні затискачі оснащені додатковим загартованим стрижнем і кулачком для підйому Hardox і транспортування сталевих пластин з показником твердості макс. 50 HRC. (для Hardox 400 і 500). Може поставлятися у вигляді моделей TS, TSU, TSE, TSEU і TS (E) MP. Можете зробити запит на спеціальні характеристики. Інші показники та розмір розкриття затискного пристрою - за запитом.

Характеристики:

• Оснащений зміцненим кулачком та стрижнем

· Кулачок має зелений колір для легкої ідентифікації

· Завжди оснащений механізмом безпеки, що гарантує, що затиск не ковзає при застосуванні підйомної сили і при зниженні навантаження.

· Затиск фіксується в закритому, а також відкритому положенні.

· Полегшена конструкція для легкого переміщення

· Високо якісний надміцний зварний корпус

• Зручне обслуговування, легко змінні частини, які доступні за запитом

... Read more

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, відповідно до стандарту EN 13155, тип, серійний номер, вантажопідйомність, розкриття затискного пристрою та маркування CE.
Температурний режим: від -40°C до +100°C
Стандарт: EN 13155
Примітка: Показником твердості поверхні матеріалу макс. 50 HRC
Увага: мінімальне навантаження 10% від граничного робочого навантаження

Стандартні затискачі оснащені додатковим загартованим стрижнем і кулачком для підйому Hardox і транспортування сталевих пластин з показником твердості макс. 50 HRC. (для Hardox 400 і 500). Може поставлятися у вигляді моделей TS, TSU, TSE, TSEU і TS (E) MP. Можете зробити запит на спеціальні характеристики. Інші показники та розмір розкриття затискного пристрою - за запитом.

Характеристики:

• Оснащений зміцненим кулачком та стрижнем

· Кулачок має зелений колір для легкої ідентифікації

· Завжди оснащений механізмом безпеки, що гарантує, що затиск не ковзає при застосуванні підйомної сили і при зниженні навантаження.

· Затиск фіксується в закритому, а також відкритому положенні.

· Полегшена конструкція для легкого переміщення

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© October 2026 - All Rights Reserved

Вертикальні HARDOX підйомні затискачі - TS(U)-H/TSE(U)-H/TSMP-H

· Високо якісний надміцний зварний корпус

• Зручне обслуговування, легко змінні частини, які доступні за запитом.

Маркування: відповідно до стандарту, тип, серійний номер, ГРН, розкриття затискного пристрою та маркування CE.

Температурний діапазон: від -40°C до +100°C.

Стандарт: EN 13155

Примітка: Показником твердості поверхні матеріалу макс. 50 HRC

Попередження: мінімальне навантаження 10% від граничного робочого навантаження


Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© October 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Вертикальні HARDOX підйомні затискачі - TS(U)-H/TSE(U)-H/TSMP-H

Креслення



Technical data

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Jaw width мм	S мм	T мм	U мм	V мм	W мм	X мм	Y мм	Вага кг
44010262B	0.75 TS-H	0,75	0-13	47	30	202	100	37	37	10	1,7
44010043B	0.75 TSU-H	0,75	0-13	47	30	203	100	37	37	10	1,8
44010237B	0.75 TSMP-H	0,75	0-13	47	30	307	100	37	37	10	2
44010042B	1 TSEU-H	1	0-25	56	50	292	141	37	47	15	3,5
44010208B	1 TSE-H	1	0-25	56	45	263	141	37	47	15	3,5
44010208B	1 TSEMP-H	1	0-25	56	45	403	141	37	47	15	4,5
44010209B	2 TSE-H	2	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7
44010225B	2 TSEU-H	2	0-35	78	70	372	183	56	56	16	8
44010214B	2 TSEMP-H	2	0-35	78	64	516	183	56	56	16	8
44010210B	3 TSE-H	3	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7
44010024B	3 TSEU-H	3	0-35	78	70	372	183	56	16	8	8
44010206B	4.5 TSE-H	4,5	0-45	85	70	425	228	60	78	16	16
44010103B	4.5 TSEU-H	4,5	0-45	85	70	431	228	60	78	20	16,5
44010212B	4.5 TSEMP-H	4,5	0-45	85	70	650	228	60	78	20	19
44010211B	6 TSE-H	6	0-50	114	75	490	259	82	78	20	21
44010026B	6 TSEU-H	6	0-50	114	78	527	259	82	78	32	24
44010216B	6 TSMP-H	6	0-32	114	75	760	225	78	78	20	24
44010207B	7.5 TSE-H	7,5	0-55	111	75	522	267	70	86	20	26
44010224B	7.5 TSEU-H	7,5	0-55	111	78	560	259	70	86	32	28
44010213B	7.5 TSEMP-H	7,5	0-55	111	75	792	267	70	86	20	30,5

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© October 2026 - All Rights Reserved