Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Вертикальний підйомний затискач TS/TSE/STS

Інформація про товар

Для вертикального підйому і транспортування сталевих пластин. Підйомні затискачі TS оснащені механізмом безпеки, що забезпечує запобігання ковзання затискача при застосуванні підйомної сили і при зниженні навантаження. Затиск фіксується в закритому, а також у відкритому положенні. STS подібний, але пропонує більший отвір затискного пристрою.

Характеристики:

· Полегшена конструкція для зручної експлуатації

- Високоякісний, надміцний зварний корпус
- Завжди оснащений механізмом безпеки, який гарантує, що затиск не буде ковзати при підйомі і зниженні навантаження.
- Затискач замикається як в закритих, так і у відкритих положеннях
- Простота в обслуговуванні, проста в заміні деталей, які доступні за запитом.
- Сигнальний колір підйомного вушка та стопорний важіль для додаткової безпеки

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, відповідно до стандарту EN 13155, тип, серійний номер, вантажопідйомність, розкриття затискного пристрою та маркування CE.
Температурний режим: від -40°C до +100°C
Стандарт: EN 13155
Примітка: рівень твердості поверхні матеріалу не повинен перевищувати 37 HrC (345 Hb, 1166 Н/мм2)
Увага: мінімальне навантаження 10% від граничного робочого навантаження

Для вертикального підйому і транспортування сталевих пластин. Підйомні затискачі TS оснащені механізмом безпеки, що забезпечує запобігання ковзання затискача при застосуванні підйомної сили і при зниженні навантаження. Затиск фіксується в закритому, а також у відкритому положенні. STS подібний, але пропонує більший отвір затискного пристрою.

Властивості:

· Полегшена конструкція для зручної експлуатації

- Високоякісний, надміцний зварний корпус
- Завжди оснащений механізмом безпеки, який гарантує, що затиск не буде ковзати при підйомі і зниженні навантаження.
- Затискач замикається як в закритих, так і у відкритих положеннях
- Простота в обслуговуванні, проста в заміні деталей, які доступні за запитом.
- Сигнальний колір підйомного вушка та стопорний важіль для додаткової безпеки

Маркування: відповідно до стандарту, тип, серійний номер, ГРН, розкриття затискного пристрою та маркування CE.

Температурний діапазон: від -40°C до +100°C.

Стандарт: EN 13155

Примітка: рівень твердості поверхні матеріалу не повинен перевищувати 37 HrC (345 Hb, 1166 Н/мм2)

Зауваження: мінімальне навантаження 10% від граничного робочого навантаження

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Jaw width мм	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Вага кг	Delivery time
16.01850000	0.75 TS	0,75	0-13	47	30	202	100	37	37	10	1,7	12
16.01850880	1 TSE	1	0-25	56	45	263	141	37	47	15	3,5	12
16.01850901	2 TSE*	2	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7	12
16.01850331	3 TSE*	3	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7	12
16.01850441	4.5 TS	4,5	0-25	85	70	423	203	60	77	20	15	12
16.01850451	4.5 TSE	4,5	0-45	85	70	425	228	60	78	20	16	12
16.01850301	6 TS	6	0-32	114	75	490	225	78	78	20	19	12
16.01851411	6 TSE	6	0-50	114	75	490	259	82	78	20	21	12
16.01852200	6 STS	6	40-90	114	75	486	275	70	78	20	21	12
16.01850401	7.5 TS	7,5	0-40	111	75	530	246	76	82	20	24	12
16.01851501	7.5 TSE	7,5	0-55	111	75	522	267	70	86	20	26	12
16.01854300	7.5 STS	7,5	50-100	111	75	524	312	70	86	20	26,5	12
16.01851551	9 TS	9	0-55	111	75	522	267	70	86	20	27	12
16.01853305	9 STS	9	50-100	111	75	522	312	70	86	20	27,5	12
16.01850501	12 TS	12	0-52	148	85	617	295	100	94	44	37	12
16.01852401	12 STS	12	50-100	152	85	615	344	100	94	44	41	12
16.01915000	15 TS	15	0-76	209	86	810	373	136	106	49	70	12
16.01921500	15 STS	15	80-150	224	86	800	450	136	106	49	76	12

16.01917000	17 TS	17	0-76	209	86	810	373	136	106	49	71	12
16.01850700	20 TS	20	0-80	250	100	933	563	153	140	66	149	12
16.01922000	20 STS	20	80-150	249	100	924	640	153	140	66	160	12
16.01925000	25 TS	25	5-85	250	100	925	563	148	140	66	149	12
16.01922500	25 STS	25	80-150	249	100	924	640	153	140	66	160	12
16.01930000	30 TS	30	10-90	250	100	918	568	153	142	66	155,5	12
16.01923000	30 STS	30	80-150	249	100	906	645	156	142	66	165,5	12

Креслення