

# Пневматична ланцюгова таль з замком Red Rooster seria TCR / TCS

## Інформація про товар



Red ROOSTER пневматична ланцюгова таль з вбудованим пневматичним візком для навантажень від 250 до 2000 кг. Серія TCR розроблена спеціально для важких промислових застосувань. Серія TCS-це високошвидкісні підйомники, спеціально призначені для транспортування матеріалів, з алюмінієвим корпусом.

### Стандартні властивості:

- Точне регулювання швидкості обертання (дротове управління і маніпулятор).
- Оптимальне управління навантаженням, високоточне позиціонування.
- Твердий сталевий корпус.
- Маневрування підйомника і візка з 4-кнопковим блоком управління
- Компактна конструкція.
- Система Endstop.
- Обмежувач навантаження вбудований з низьким зазором.
- 4-колісний візок, придатний для різних профілів балок (паралельних, конічних)
- Протиковзкі і протиковзкі пластини.
- Низький рівень шуму
- Тиск повітря 0,4 - 0,63 МПа (4 - 6,3 бар).


### Альтернативно:

- Морська специфікація / корозійна стійкість
- Лакофарбові покриття від C2-Industrial до C5-Offshore (стандартно пофарбовані в червоний колір. Інші кольори з палітри RAL доступні за запитом).
- Вибір системи управління.
- Пульт радіо управління для електропневматичного управління.
- Ланцюгові колектори (ПВХ, оцинкована сталь або нержавіюча сталь). Доступні різні типи гачків або вертлюгів.

... [Read more](#)

# Пневматична ланцюгова таль з замком Red Rooster seria TCR / TCS

## Креслення



## Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	Number of falls	Швидкість підйому м/хв	Air consumption lifting (l/sec)	Швидкість підйому м/хв	Швидкість minimum hose diam "	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	Вага кг
							мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	
16.30TCR-500-AT2S	0,25	1	20,5	25	10,5	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	525	40	29	156	186	29,5	25	113	20	31
16.30TCR-250-AT2S	0,25	1	19	15	9,3	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	350	36	22	112	140	15	20	70	22	32
16.30TCR-500/2-AT2S	0,5	2	9,5	15	4,6	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	390	35	25	112	140	25	18	87,5	32,5	34
16.30TCS-500-AT2S	0,5	1	33	28	17	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	450	36	22	163	205	15	20	100	18,5	41
16.30TCR-1000-AT2S	1	1	11,3	25	6	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	525	40	29	156	186	29,5	25	116	23	34
16.30TCR-1000/2-AT2S	1	2	9,5	25	5,3	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	560	40	29	156	186	29,5	25	147	42	35
16.30TCS-980/2-AT2S	1	2	16	28	8,5	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	530	40	23	163	205	30	25	123	42	45
16.30TCR-2000/2-AT2S	2	2	5,7	25	3	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	645	45	29	155	185	37	30	140	55	40