

Таль ланцюгова міні Red Rooster TCR (125 - 500 kg)

Інформація про товар



Пневматичні ланцюгові талі Red ROOSTER Mini на додаток до промислового застосування також підходять для "обробки матеріалів". Через невелику вагу ці підйомники дуже підходять для обслуговування. Спеціально для використання в системах очищення резервуарів ми рекомендуємо ланцюг з нержавіючої сталі.

Стандартні властивості:

- Легка вага і завдяки цьому дуже мобільна, проста в установці
- TCR-125-TCR - 250 тільки 7 кг, з 3-метровим підйомником
- TCR-500/2 тільки 9 кг, 3-метровий підйомник в комплекті
- Точна, змінна регулювання швидкості
- Дуже компактний дизайн
- Міцний алюмінієвий корпус
- Пневматичний двигун охолоджується випускним повітрям (внутрішнім)
- Управління проводом з касетою управління або віддаленим пультом дистанційного керування
- Низький рівень шуму


Альтернативно:

- Морська специфікація / корозійна стійкість
- Системи забарвлення від C2-промислової Специфікація до C5-морська специфікація (Червона обробка в якості стандарту, інші кольори RAL доступні за запитом).
- Пульт радіо управління для управління підйомом
- Ланцюгові збирачі (ПВХ, оцинкована сталь або нержавіюча сталь).
- Доступні різні типи гачків.
- Системи подачі повітря і клапани.
- Блок управління повітрям.

... [Read more](#)

Таль ланцюгова міні Red Rooster TCR (125 - 500 kg)

Креслення



Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	Lifting height m	Number of falls	Тип	Швидкість підйому м/хв	Air consumption lifting (l/sec)	Швидкість підйому м/хв	Lowering speed with load m/min	Air consumption lowering (l/sec)	A	B	C	D	E	F	G	H	J	L	M	N	P	R	X	Z	K	M	I	Вага кг
16.30TCR-125C	0,125	3	1	TCR-125C	19	11,7	14	16	15	249	112	137	130	305	71	21	19	33	1.660	375	124	P/Т 3/8	40	170	-	-	-	-	7
43020008B	0,125	3	1	TCR-125DPE	17,2	11,7	12,8	13	15	286	112	174	130	305	71	21	19	33	-	375	124	P/Т 3/8	40	170	21	2	310	-	8,6
43020009B	0,25	3	1	TCR-250C	19	11,7	9,3	17	15	305	105	69	22	112	140	15	35	20	-	-	-	-	40	170	-	-	22	7	
43020003B	0,25	3	1	TCR-250DPE	17,2	11,7	8,1	13	15	305	105	69	22	112	140	15	35	20	-	-	-	-	40	170	-	-	22	7	
43020004B	0,5	3	2	TCR-500DP2	9,5	11,7	4,6	9	15	360	118	83	35	112	140	15	36	20	-	-	-	-	40	180	-	-	22	9	