Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

# Таль ланцюгова міні Red Rooster TCR (125 - 500 kg)

**Інформація про товар**



Пневматичні ланцюгові талі Red ROOSTER Mini на додаток до промислового застосування також підходять для "обробки матеріалів". Через невелику вагу ці підйомники дуже підходять для обслуговування. Спеціально для використання в системах очищення резервуарів ми рекомендуємо ланцюг з нержавіючої сталі.

**Стандартні властивості:**

- Легка вага і завдяки цьому дуже мобільна, проста в установці
- TCR-125-TCR - 250 тільки 7 кг, з 3-метровим підйомником
- TCR-500/2 тільки 9 кг, 3-метровий підйомник в комплекті
- Точна, змінна регулювання швидкості
- Дуже компактний дизайн
- Міцний алюмінієвий корпус
- Пневматичний двигун охолоджується випускним повітрям (внутрішнім)
- Управління проводом з касетою управління або віддаленим пультом дистанційного керування
- Низький рівень шуму

**Альтернативно:**

- Морська специфікація / корозійна стійкість
- Системи забарвлення від C2-промислова Специфікація до C5-морська специфікація (Червона обробка в якості стандарту, інші кольори RAL доступні за запитом).
- Пульт радіо управління для управління підйомом
- Ланцюгові збирачі (ПВХ, оцинкована сталь або нержавіюча сталь).
- Доступні різні типи гачків.
- Системи подачі повітря і клапани.
- Блок управління повітрям.

... *Read more*


**Forankra Polska**
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

# Таль ланцюгова міні Red Rooster TCR (125 - 500 kg)

## Креслення




## Technical data

| Код товару | Вантажопідйомність тон | Lifting height m | Number of falls | Тип | Швидкість підйому м\хв | Air consumption lifting (l/sec) | Швидкість підйому м\хв | Lowering speed with load m/min | Air consumption lowering (l/sec) | A мм | B мм | C мм | D мм | E мм | F мм | G мм | H мм | J мм | L мм | N мм | P мм | R мм | X мм | Z мм | K мм | M мм | I мм | Bara кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.30TCR-125C | 0,125 | 3 | 1 | TCR-125C | 19 | 11,7 | 14 | 16 | 15 | 249 | 112 | 137 | 130 | 305 | 71 | 21 | 19 | 33 | 1.660 | 375 | 124 | P/T 3/8 | 40 | 170 | - | - | - | 7 |
| 43020008B | 0,125 | 3 | 1 | TCR-125DPE | 17,2 | 11,7 | 12,8 | 13 | 15 | 286 | 112 | 174 | 130 | 305 | 71 | 21 | 19 | 33 | - | 375 | 124 | P/T 3/8 | 40 | 170 | 21 | 2 310 | - | 8,6 |
| 43020009B | 0,25 | 3 | 1 | TCR-250C | 19 | 11,7 | 9,3 | 17 | 15 | 305 | 105 | 69 | 22 | 112 | 140 | 15 | 35 | 20 | - | - | - | - | 40 | 170 | - | - | 22 | 7 |
| 43020003B | 0,25 | 3 | 1 | TCR-250DPE | 17,2 | 11,7 | 8,1 | 13 | 15 | 305 | 105 | 69 | 22 | 112 | 140 | 15 | 35 | 20 | - | - | - | - | 40 | 170 | - | - | 22 | 7 |
| 43020004B | 0,5 | 3 | 2 | TCR-500DP2 | 9,5 | 11,7 | 4,6 | 9 | 15 | 360 | 118 | 83 | 35 | 112 | 140 | 15 | 36 | 20 | - | - | - | - | 40 | 180 | - | - | 22 | 9 |

**Forankra Polska**
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved