Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

# Пневматична малогабаритна ланцюгова Таль Red Rooster TMH

**Інформація про товар**



Серія TMH-LHR-це пневматичні підйомники Red Rooster з низькою висотою підйому. Він характеризується найвищою швидкістю підйому при найнижчій висоті підйому на ринку підйомників. Завдяки високій класифікації механізму M4 (ISO 4301-1) цей високошвидкісний пневматичний підйомник надзвичайно міцний і гарантує безперервність процесу. Талі TMH призначені для роботи з повною вантажопідйомністю при тиску повітря від 4 до 6,3 бар. При роботі на повній швидкості тиск повітря в підйомнику має становити 6,3 бар.

**Стандартні характеристики:**

- Шиберний пневмодвигун Toku
- Специфікація ATEX Zone 2
- Надпотужний 3-ступінчастий планетарний редуктор
- Безаварійнt автоматичне внутрішнє дискове гальмо
- Верхній і нижній кінцевий вимикач
- Литий сталевий корпус
- Внутрішнє відключення звуку до 80 дБ (A)
- Алюмінієві поворотні гачки з фіксацією
- Несучий ланцюг європейського виробництва EN 818-7
- Автоматичний обмежувач навантаження

**Альтернативно:**

- Морська специфікація / корозійна стійкість
- Системи фарбування від C2-промислова Специфікація до C5-морська специфікація (стандартна обробка червоного кольору, інші кольори RAL доступні за запитом).
- Пульт радіо управління.
- Ланцюгові збирачі (ПВХ, оцинкована сталь або нержавіюча ста... *Read more*

**Forankra Polska**
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

# Пневматична малогабаритна ланцюгова Таль Red Rooster TMH

## Technical data

| Код товару | Вантажопідйомність тон | Number of falls | Тип | Швидкість підйому м\хв | Швидкість підйому м\хв | Lowering speed with load m/min | Air consumption Hoist | Air consumption Trolley | Вага кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.30TMH-3000-LHR | 3 | 1 | TMH-3000-LHR | 10,8 | 5,4 | 10,2 | 56 | 25 | 275 |
| 16.30TMH-6000/2-LHR | 6 | 2 | TMH-6000/2-LHR | 5,4 | 2,7 | 5,1 | 56 | 25 | 300 |
| 16.30TMH-9000/3-LHR | 9 | 3 | TMH-9000/3-LHR | 3,6 | 1,8 | 3,4 | 56 | 40 | 375 |
| 16.30TMH-10/2-LHR | 10 | 2 | TMH-10/2-LHR | 3,5 | 1,6 | 3,2 | 58 | 50 | 545 |
| 16.30TMH-12000/4-LHR | 12 | 4 | TMH-12000/4-LHR | 2,7 | 1,35 | 2,55 | 56 | 40 | 400 |
| 16.30TMH-15000/5-LHR | 15 | 5 | TMH-15000/5-LHR | 2,16 | 1,08 | 2,04 | 56 | 40 | 550 |
| 16.30TMH-15/3-LHR | 15 | 3 | TMH-15/3-LHR | 2,2 | 1,05 | 2,1 | 58 | 100 | 690 |
| 16.30TMH-20/4-LHR | 20 | 4 | TMH-20/4-LHR | 1,6 | 0,8 | 1,6 | 58 | 100 | 890 |

**Forankra Polska**
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved