

Швидкісні підйомники Red Rooster TCS-500 / TCS-980

Інформація про товар



Пневматична високошвидкісна ланцюгова таль для навантажень від 500 до 980 кг. Пневматичні ланцюгові талі RED ROOSTER були розроблені спеціально для "індустрії транспортування матеріалів на склад". Наприклад: зберігання, упаковка тощо.

Ці підйомники мають дуже високу швидкість підйому і опускання, що робить їх ідеальними для застосувань з великою висотою підйому.

- Дуже висока швидкість підйому і опускання,
- Регульована максимальна швидкість, незалежно один від одного швидкість підйому і опускання,
- Точне регулювання швидкості,
- Оптимальний контроль над навантаженням, високоточне позиціонування,
- Компактна конструкція і легка вага,
- Легка установка вихлопного шланга,
- Система кінцевої зупинки,
- Повітряний двигун охолоджується відпрацьованим повітрям (внутрішнім)
- Провід або дистанційне керування
- Низький рівень шуму
- Алюмінієвий корпус


Альтернативно:

- Морська специфікація / корозійна стійкість
- Системи фарбування від C2-промислової Специфікація до C5-морська специфікація (стандартна обробка червоного кольору, інші кольори RAL доступні за запитом).
- Пульт радіо управління
- Системи управління.
- Ланцюгові збирачі (ПВХ, оцинкована сталь або нержавіюча сталь).
- Доступні різні типи гачків.

... [Read more](#)

Швидкісні підйомники Red Rooster TCS-500 / TCS-980

Креслення



Technical data

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Number of falls	Швидкість підйому м/хв	Air consumption lifting (l/sec)	Air consumption lowering (l/sec)	Швидкість підйому м/хв	Lowering speed with max.load m/min	Air connection	Workingpressure bar	Min. Hosediam.	Load chain mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Hø mm	I mm	J mm	X mm	Z mm	Bara kg
16.30TCS-500C	TCS-500C	0,5	1	33	28	33	17	34	1/2"BSPT	6	1/2"	6.3x19.1	415	255	13	68	205	163	15	35	22	22	40	210	19
43020013B	TCS-500PE	0,5	1	33	28	33	17	34	1/2"BSPT	6	1/2"	6.3x19.1	415	255	13	68	205	163	15	35	22	22	40	210	19
16.30TCS-980C2	TCS-980C2	0,98	2	17	28	33	8,5	17	1/2"BSPT	6	1/2"	6.3x19.1	510	205	123	37	163	205	30	40	29	25	40	225	24
16.30TCS-980P2E	TCS-980P2E	0,98	2	17	28	33	8,5	17	1/2"BSPT	6	1/2"	6.3x19.1	510	205	123	37	163	205	30	40	29	25	40	225	24