

Рим болт ТР клас 10

Інформація про товар



Точки можуть бути навантажені у всіх напрямках з межею робочого навантаження. Всі точки обертаються, щоб уникнути тріщин, що також дозволяє складати їх в сторону, коли вони не використовуються. Крім того, він має кульовий шарнір, завдяки якому підйомне вушко завжди знаходиться в правильному напрямку по відношенню до навантаження.

... [Read more](#)

Матеріал: Вухо і вертлюг з легованої сталі класу 10.

Маркування: CE-marked, UKCA-marked, вантажопідйомність


Покриття: фарбований

Примітка: Поверхня, до якої прикріплені підйомні вушка, повинна бути плоскою і витримувати навантаження, якій вона буде піддаватися.

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Рим болт TP клас 10

Креслення



Technical data

| Код | Вантажопідйомність тон | Thread mm | Tightening torque Nm | Pitch DIN 13 | b mm мм | bi мм | dmm мм | e mm мм | g mm мм | SWmm мм | t мм | t1 mm мм | ø mm мм | Вага кг |
|--------|---------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------|-------|--------|---------|---------|---------|------|----------|---------|------------|
| TP 0,7 | 0,5 | M 10 x 55 | 40 | 1,5 | 36,5 | 32 | M 10 | 55 | 48 | 34 | 41 | 55 | 13 | 7,04 |