
Канат сталевий ROPETEX S14 ПВХ прозорий

Інформація про товар



General use



Slings



Сталевий трос ROPETEX S14 являє собою оцинкований канат з волокнистим сердечником (FC) і має прозоре покриття з ПВХ. Його можна використовувати для різних застосувань, таких як підйомні стропи, фіксуючі троси і т.д. найчастіше він використовується в невеликих діаметрах до 12 мм. ROPETEX S14 оснащений волокнистим сердечником (FC), який робить канат дуже еластичним, зберігаючи при цьому достатню міцність.

ПВХ-покриття УФ-стабілізовано, що робить його придатним для тривалого використання на відкритому повітрі і повністю відповідає директиві REACH 1907/2006.

... *Read more*

Конструкція канату: 6x19M-FC
Маркування: Згідно зі стандартом
Температурний режим: від -30°C до +70°C
Стандарт: EN 12385-4
except from coating

Коефіцієнт заповнення: 0,45

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Канат сталевий ROPETEX S14 ПВХ прозорий

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Внутрішній діаметр мм	Колір	Tensile strength N/mm²	Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2	Площа перерізу мм²	Вага kg/100m
105130800600020	8	6	transparent	1 770	19,6	12,9	16,1
105131000800020	10	8	transparent	1 770	34,8	22,8	25,5
105131201000020	12	10	transparent	1 770	54,3	35,7	34,6

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved