

Канат сталевий ROPETEX S49

Інформація про товар



General use



ROPETEX



ROPETEX S49-це сталевий трос, призначений для загальних цілей, таких як підвісні знаки, контрольні та сигнальні пристрої, але не для підйому. Найчастіше використовується в невеликих діаметрах до 6 мм. ROPETEX S49 оснащений сталевим сердечником (WSC).

ROPETEX S42-це той же канат, але він має волоконний сердечник (FC) і тому більш гнучкий.

[... Read more](#)

Конструкція канату: 6x7-WSC (7x7)

Маркування: Згідно зі стандартом

Температурний режим: від -40 °C до + 200 °C, для робочих температур від 100 °C до 200 °C зменшення MBF на 10 %.

Стандарт: EN 12385-4, AS 3569

Коефіцієнт заповнення: 0,55

Канат сталевий ROPETEX S49

Technical data

| Код товару | Діаметр троса мм | Tensile strength N/mm ² | Покриття | Rope lay | Мінімальна розривна сила кН 2160Н/мм2 | Площа перерізу мм ² | Масило | Вага kg/100m |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------|------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------------|
| 101100104270040 | 1 | 1 960 | Оцинковане | sZ | 0,76 | 0,43 | Dry | 0,38 |
| 101100154270040 | 1,5 | 1 960 | Оцинковане | sZ | 1,71 | 0,97 | Dry | 0,86 |
| 101100204270040 | 2 | 1 960 | Оцинковане | sZ | 3,04 | 1,73 | Dry | 1,54 |
| 101100254270040 | 2,5 | 1 960 | Оцинковане | sZ | 4,75 | 2,7 | Dry | 2,4 |
| 101100304270040 | 3 | 1 960 | Оцинковане | sZ | 6,84 | 3,89 | Dry | 3,46 |