

Затискач для тросу мідяний тип TCU

Інформація про товар



Мідяний фітинг (TCU) призначений для тросів з нержавіючої сталі, щоб уникнути корозії. Штампування фітингів TCU вимагає тиск на 25% вище, ніж у відповідних Т-подібних фітингів з алюмінієвого сплаву.

Ми не гарантуємо міцність підйомних строп, виготовлених з мідних зворотних фітингів. Кінцівка, виконана відповідно до наших інструкцій, зазвичай витримує міцність на розтяг, що дорівнює 90% від мінімальної розривної сили (MBL) сталевого троса. Для забезпечення міцності завершення необхідно провести контрольні випробування.

Ці з'єднувачі були перевірені відповідно до системи зрошування TALURIT™, яка відповідає стандарту EN 13411-3. Мідяний матеріал не приймається в цьому стандарті.

[... Read more](#)

Матеріал: Мідь (99,9%)

Маркування: Згідно зі стандартом

Стандарт: EN 13411-3

Затискач для тросу мідяний тип TCU

Technical data

Код товару	Ferrule size	Довжина мм
10.02TCU01	1	6,5
10.02TCU015	1,5	8
10.02TCU02	2	9
10.02TCU025	2,5	12
10.02TCU03	3	14
10.02TCU035	3,5	16
10.02TCU04	4	18
10.02TCU045	4,5	20
10.02TCU05	5	23
10.02TCU06	6	27
10.02TCU065	6,5	29
10.02TCU07	7	32
10.02TCU08	8	36
10.02TCU09	9	40
10.02TCU10	10	45
10.02TCU11	11	50
10.02TCU12	12	54
10.02TCU13	13	59
10.02TCU14	14	63
10.02TCU16	16	72
10.02TCU18	18	81
10.02TCU20	20	90
10.02TCU22	22	99
10.02TCU24	24	108
10.02TCU26	26	117
10.02TCU28	28	126
10.02TCU30	30	135