



Строп канатний прямий 1С ТУР FK

Інформація про товар

Стандартна конструкція сталевого троса: 6x36WS IWRC, 1960Н/мм² *
(\varnothing 3мм - \varnothing 7мм мотузка: 6x19M WSC 1960 Н/мм²)
Конструкція: Обидва кінці механічно зрощені коуші.

Завантажити таблицю технічних даних - > Показати таблицю

Будь ласка, вкажіть необхідну (робочу) довжину та діаметр/довжину у вашому запиті.

Інші конструкції та/або кінцеві закінчення, такі як майстер-ланки, кайдани, гаки тощо - можливо за запитом. У цьому випадку, будь ласка, перевірте наш сайт для більш стандартних стропів. Ви також можете зв'язатися з нами, щоб обговорити можливі варіанти або вказати необхідне у вашому запиті.

Діаметр мм	Вантажопідйомність тон	Delivery time
3	0,12	12
4	0,21	12
5	0,32	12
6	0,47	12
7	0,64	12
8	0,82	12

9	1,04	12
10	1,28	12
11	1,55	12
12	1,84	12
13	2,17	12
14	2,51	12
16	3,3	12
18	4,1	12
20	5,1	12
22	6,2	12
24	7,38	12
26	8,66	12
28	10,04	12
32	13,12	12
36	16,59	12
40	20,56	12
44	24,78	12
48	29,55	12