

## Строп канатний прямий 1С ТУР FK

### Інформація про товар



Стандартна конструкція сталевого троса: 6x36WS IWRC, 1960Н/мм<sup>2</sup> \*  
( $\varnothing$  3мм -  $\varnothing$  7мм мотузка: 6x19M WSC 1960 Н/мм<sup>2</sup>)  
Конструкція: Обидва кінці механічно зрощені коуші.

Завантажити таблицю технічних даних - > Показати таблицю

Будь ласка, вкажіть необхідну (робочу) довжину та діаметр/довжину у вашому запиті.

Інші конструкції та/або кінцеві закінчення, такі як майстер-ланки, кайдани, гаки тощо - можливо за запитом. У цьому випадку, будь ласка, перевірте наш сайт для більш стандартних стропів. Ви також можете зв'язатися з нами, щоб обговорити можливі варіанти або вказати необхідне у вашому запиті [... Read more](#)

## Строп канатний прямий 1С ТУР FK

### Technical data

Діаметр мм	Вантажопідйомність тон
3	0,12
4	0,21
5	0,32
6	0,47
7	0,64
8	0,82
9	1,04
10	1,28
11	1,55
12	1,84
13	2,17
14	2,51
16	3,3
18	4,1
20	5,1
22	6,2
24	7,38
26	8,66
28	10,04
32	13,12
36	16,59
40	20,56
44	24,78
48	29,55