



Ланка головна з овалами GL/S-2 клас 10

Інформація про товар

The main connecting point of a multiple-leg sling.

Матеріал: Сталь легована

Покриття: пофарбована

Увага: Не повинно піддаватись термічній обробці

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

• Матеріал: Легована сталь.

• Маркування: код і клас

• Покриття: фарбована

Попередження: Не підлягає гортунню

• Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

• Клас: 10

Код товару	Код	Вантажопідйомність	Ефективна робоча довжина		Usable with a crane hook DIN 15401 No. up to	d	e	t	w	mm		Bara	Delivery time
		тон	мм	mm						mm	mm		
42050592B	GL/S2-6/7/8/4-6-10	3,55	394	6-7-8	6	25	23	394	340	180	3,54	12	
42050599B	GL/S2-10/4-7/8-10	5,6	410	10	7-8	25	27	410	340	180	5,12	12	
42050100B	GL/S2-13/4-10-10	9,5	425	13	10	25	33	425	340	180	7,92	12	
42050102B	GL/S2-16/4-13-10	14	455	16	13	25	40	455	340	180	12,32	12	
42050591B	GL/S2-19/4-16-10	21,2	480	19	16	25	40	480	340	180	13,84	12	

Креслення

