

Ланка головна з овалами G/S клас 10

Інформація про товар



Master link sub-assembly.

... [Read more](#)

Матеріал: Сталь легована
Покриття: пофарбована
Увага: Не повинно піддаватись термічній обробці

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1
Клас: 10

- Матеріал: Легована сталь клас 10.
- Маркування: код і клас
- Покриття: фарбована
- Стандарт: EN 1677-4

Попередження: Не підлягає гортуванню

- Коефіцієнт запасу міцності: 4:1
- Клас: 10

Ланка головна з овалами G/S клас 10

Креслення



Technical data

Код товару	Код	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	d мм	d1 мм	e мм	t мм	t1 мм	s мм	w мм	w1 мм	Вага кг
42050090B	G/S-6	6	4,2	19	13	189	135	54	10	75	25	1,28
42050091B	G/S-7/8	7-8	7,6	23	17	230	160	70	14	90	34	2,37
42050086B	G/S-10	10	9,6	27	20	265	180	85	14	100	40	3,75
42050087B	G/S-13	13	14	33	23	315	200	115	17	110	50	6,6
42050088B	G/S-16	16	21,2	36	27	400	260	140	20	140	65	10,06
42050089B	G/S-19/20	19	34,1	50	33	500	350	150	26	190	70	22,87
42050532B	G/S-22	22	40	50	36	520	350	170	-	190	75	24,79
42050583B	G/S-26	26	56	56	45	570	400	170	-	200	80	37,6