

Ланка овальна A/S клас 10

Інформація про товар



Ланки даного типу застосовуються в якості сполучних і кінцевих елементів в канатних, ланцюгових, а також текстильних стропах.

... [Read more](#)

Матеріал: Легована сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, код і клас

Покриття: фарбована

Стандарт: EN 1677-4

Увага: Не використовувати в умовах термообробки

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1


Клас: 10

Увага! Не підлягає гортунню

- Матеріал: Легована сталь клас 10.
- Маркування: відповідно до стандарту, CE-маркування, код і клас
- Покриття: фарбована
- Стандарт: EN 1677-4
- Коефіцієнт запасу міцності: 4:1
- Клас: 10

Ланка овальна A/S клас 10

Креслення



Technical data

| Код товару | Код | Діаметр ланцюга мм | Вантажопідйомність тон | Ефективна робоча довжина мм | d мм | t мм | w мм мм | s мм | Вага кг |
|------------|-----------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|------|------|---------|------|------------|
| 42050559B | A/S-13-10 | 6-7 | 2,3 | 110 | 13 | 110 | 60 | 10 | 0,34 |
| 42050560B | A/S-16-10 | 8 | 3,5 | 110 | 17 | 110 | 60 | 14 | 0,55 |
| 42040097B | A/S-18-10 | 10 | 5 | 135 | 19 | 135 | 75 | 14 | 0,94 |
| 42050562B | A/S-22-10 | 13 | 7,6 | 160 | 23 | 160 | 90 | 17 | 1,64 |
| 42050239B | A/S-26-10 | 16 | 10 | 180 | 27 | 180 | 100 | 20 | 2,53 |
| 42050563B | A/S-32-10 | 19 | 14 | 200 | 33 | 200 | 110 | 26 | 4,28 |
| 42050577B | A/S-36-10 | 22 | 25,1 | 260 | 36 | 260 | 140 | - | 6,22 |
| 42050247B | A/S-45-10 | 26 | 30,8 | 340 | 45 | 340 | 180 | - | 12,74 |
| 42050566B | A/S-50-10 | 26 | 40 | 350 | 50 | 350 | 190 | - | 16,55 |