

Гак чалочний HKS/S Клас 10 – вилковий з піном

Інформація про товар



Гаки, що замикаються застосовуються в стропях при виконанні загальних вантажопідйомних операцій

... [Read more](#)

Матеріал: Сталь легована

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Температурний режим: від -40°C до + 380°C

Стандарт: EN 1677-2 (+25% WLL)

Увага: Не використовувати в умовах термообробки

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10


Опис:

Гаки даного типу із запобіжним замком застосовуються в якості захоплювачів для підйому вантажів.

- Матеріал: Легована сталь.
- Маркування: відповідно до стандарту, CE-маркування
- Діапазон температур: -40 ° C до 380 ° C
- Стандарт: EN 1677-1
- Попередження: Не потребує гартування.
- Коефіцієнт запасу міцності: 4:1
- Клас: 10

Гак чалочний HKS/S Клас 10 – вилковий з піном

Креслення



Technical data

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	Для ланцюгів ø мм	a мм	b мм	d мм	e мм	g мм	h мм	Вага кг
42050242B	HKS/S-6	1,4	69	6	15	66	7	69	19	20	0,25
42050135B	HKS/S-7	1,9	95	7	19	90	9	95	26	28	0,68
42050138B	HKS/S-8	2,5	95	8	19	90	10	95	26	28	0,58
42050128B	HKS/S-10	4	109	10	25	108	12,5	109	31	35	1,14
42050130B	HKS/S-13	6,7	136	13	34	131	16	136	39	41	2,02
42050133B	HKS/S-16	10	155	16	37	153	20	155	45	49	3,57
42050218B	HKS/S-19/20	16	184	19-20	51	177	24	184	53	53	5,55
42050534B	HKS/S-22	19	214	22	52	196	27	214	62	62	8,99