

Гак-обмежувач РК/S Клас 10 – вилковий

Інформація про товар



Застосовується в якості укорочувачів гілок ланцюгового стропа.

Увага! Не використовувати в умовах термообробки

[... Read more](#)

Матеріал: Легована сталь
Маркування: CE-marked
Температурний режим: від -40°C до +380°C

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1
Клас: 10


Опис:

Гаки даного типу застосовуються в якості укорочувачів гілок ланцюгового стропа.

- Матеріал: Легована сталь.
- Маркування: CE-маркування
- Діапазон температур: -40 ° C до 380 ° C
- Стандарт: EN 818-4
- Попередження: Не потребує гартування.
- Коефіцієнт запасу міцності: 4:1
- Клас: 10

Гак-обмежувач PK/S Клас 10 – вилковий

Креслення



Technical data

| Код товару | Код | Вантажопідйомність тон | Ефективна робоча довжина мм | Для ланцюгів Ø мм | a мм | b мм | d мм | e мм | g мм | Вага кг |
|------------|------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------------|
| 42050621B | PK/S-6 | 1,4 | 47 | 6 | 26 | 42 | 7,4 | 47 | 9 | 0,2 |
| 42050622B | PK/S-7 | 1,9 | 63 | 7 | 35 | 56 | 9 | 63 | 9 | 0,46 |
| 42050623B | PK/S-8 | 2,5 | 63 | 8 | 35 | 56 | 10 | 63 | 9 | 0,43 |
| 42050243B | PK/S-10 | 4 | 78 | 10 | 46 | 70 | 12,5 | 78 | 15 | 0,9 |
| 42050622B | PK/S-13 | 6,7 | 93 | 13 | 60 | 92 | 16 | 93 | 15 | 1,71 |
| 42050748B | PK/S-16 | 10 | 115 | 16 | 70 | 113 | 20 | 115 | 19 | 3,24 |
| 42050619B | PK/S-19-20 | 16 | 141 | 19-20 | 84 | 150 | 24 | 141 | 27 | 6,55 |
| 42050620B | PK/S-22 | 19 | 158 | 22 | 91 | 165 | 27 | 158 | 27 | 9,28 |