

Гак-обмежувач P/S Клас 10 – з вушком

Інформація про товар



Застосовуються в якості укорочувачів гілок ланцюгового стропа.
Легована сталь.

... [Read more](#)

Матеріал: Легована сталь
Маркування: CE-marked
Температурний режим: від -40°C до 380°C
Увага: Не піддаються термічній обробці

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1
Клас: 10


Опис:

Гаки даного типу застосовуються в якості укорочувачів гілок ланцюгового стропа.

- Матеріал: Легована сталь.
- Маркування: CE-маркування
- Діапазон температур: -40 ° C до 380 ° C
- Стандарт: EN 818-4
- Попередження: Не потребує гартування.
- Коефіцієнт запасу міцності: 4:1
- Клас: 10

Гак-обмежувач P/S Клас 10 – з вушком

Креслення



Technical data

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	Для ланцюгів \varnothing мм	a мм	b мм	d1 мм	d2 мм	e мм	g мм	Вага кг
42050055B	P/S-6-10	1,4	50	6	26	42	12	9	50	7	0,15
42050056B	P/S-7/8-10	2,5	65	7-8	35	42	16	12	65	9	0,37
42050047B	P/S-10-10	4	77	10	46	70	20	14	77	12	0,7
42050049B	P/S-13-10	6,7	101	13	60	91	26	19	101	15	1,52
42050051B	P/S-16-10	10	121	16	69	113	32	23	121	19	2,9
42050052B	P/S-19/20-10	16	151	19-20	84	150	36	27	151	25	6,15
42050617B	P/S-22-10	19	170	22	91	165	42	31	170	27	8,3
42050533B	P/S-26-10	26,5	201	26	107	195	50	37	201	32	13,8