

## З'єднувальна ланка Link V/S Клас 10

### Інформація про товар



Опис: з'єднувальна ланка для: швидкозйомна ланка - ланцюг, ланцюг-ланцюг, вушко гака – ланцюг

... [Read more](#)

**Матеріал:** Легована сталь.

**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked, Відповідно до стандарту EN 1677-1, маркування CE

**Температурний режим:** від -40 ° C до 380 ° C

**Стандарт:** EN 1677-1 (+ 25% WLL)

**Примітка:** Тільки для прямого витягування. Не потребує термічної обробки

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

**Клас:** 10

Опис: з'єднувальна ланка для: швидкозйомна ланка - ланцюг, ланцюг-ланцюг, вушко гака – ланцюг,


- Матеріал: Легована сталь.
- Маркування: Відповідно до стандарту, маркування CE
- Діапазон температур: від -40 ° C до 380 ° C
- Стандарт: EN 1677-1
- Примітка: Не потребує горткування.

Тільки для прямого витягування

- Коефіцієнт безпеки: 4:1
- Клас: 10

## З'єднувальна ланка Link V/S Клас 10

### Креслення



### Technical data

| Код товару | Код       | Вантажопідйомність<br>тон | Для ланцюгів Ø мм | B мм | C мм | D мм | E мм | G мм | S мм | Вага<br>кг |
|------------|-----------|---------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 42050021B  | V/S 6     | 1,4                       | 6                 | 39   | 8    | 8    | 44   | 14   | 11   | 0,11       |
| 42050022B  | V/S 7     | 1,9                       | 7                 | 47   | 10   | 9    | 51   | 17   | 13   | 0,2        |
| 42050024B  | V/S 8     | 2,5                       | 8                 | 55   | 12   | 10   | 62   | 18   | 14   | 0,29       |
| 42050008B  | V/S 10    | 4                         | 10                | 64   | 15   | 13   | 72   | 24   | 18   | 0,52       |
| 42050010B  | V/S 13    | 6,7                       | 13                | 79   | 20   | 17   | 88   | 28   | 22   | 0,91       |
| 42050013B  | V/S 16    | 10                        | 16                | 106  | 21   | 21   | 103  | 33   | 29   | 1,34       |
| 42050014B  | V/S 19/20 | 16                        | 19-20             | 123  | 30   | 24   | 115  | 42   | 35   | 3,33       |
| 42050017B  | V/S 22    | 19                        | 22                | 148  | 34   | 25   | 161  | 51   | 39   | 3,14       |
| 42050567B  | V/S 26    | 26,5                      | 26                | 175  | 40   | 30   | 190  | 60   | 46   | 5,72       |