

Гак безпечний виделковий KWB HKSB/SUN клас 12

Інформація про товар



Безпечний гак автоматично блокується при підйомі вантажу

Стандарт: EN 1677-3

... [Read more](#)

Матеріал: Загартована легована сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, Клас, ID, код виробника

Температурний режим: від -40°C до +200°C.


Стандарт: EN 1677-3

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 12

Гак безпечний виделковий KWB HKSB/SUN клас 12

Креслення



Technical data

Код товару	Код	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Chain Ø inch	e мм	h мм	a мм	b мм	d мм	g мм	s max мм	Вага кг
42060060B	HKSB/SUN7	7	2,36	9/32	125	26	21	92	9,5	32	1	0,94
42060010B	HKSB/SUN8	8	3	5/16	124	26	21	92	11	32	1	0,95
42060020B	HKSB/SUN10	10	5	3/8	143	31	26	115	14	45	1	1,91
42060061B	HKSB/SUN13	13	8	1/2	183	42	35	145	17,5	54	2	3,66
42060021B	HKSB/SUN16	16	12	5/8	218	51	41	169	21	60	2	6,8